

Extincteur 6Kg & 9Kg ABC – Gamme STARK



Feux de solide classe A
Feux de liquide classe B
Feux de gaz classe C



La poudre P1124/ABC 40 est un mélange synergique de sels d'ammonium, d'acides phosphoriques et sulfuriques avec des additifs. La poudre ABC40 / P 1124 est une poudre polyvalente. La formulation particulière et le procédé original de production confèrent à la poudre ABC40 / P 1124 une excellente efficacité sur tous les types de feux d'hydrocarbures aussi bien que sur des feux braisant dus à la combustion de matériaux solides.

Environnement et toxicité : La poudre ABC 40 / P1124 est considérée comme biodégradable avec un impact environnemental minimal.

CARACTERISTIQUES	GB006ABC	GB009ABC
PERFORMANCES		
N° de certificat	SP 185/20	SP186/20
Portée	4 à 1 m	
Foyer	43A-233B-C	55A-233B-C
Durée de fonctionnement	16.4s	28 s
CONDITIONS D'UTILISATIONS		
Installation	Extérieur / Intérieur	
Température d'utilisation	-30°C +60°C	
Couple de serrage bague	40 N.m (+/-5 N.m)	
DIMENSIONS		
Hauteur	500 mm	640 mm
Largeur	350 mm	
Poids à vide	4.7 Kg +/-0.3kg	5.7 Kg +/-0.3kg
Poids chargé	10.7 Kg +/-0.3kg	14.7 Kg +/-0.3kg
AGENT EXTINCTEUR		
Poudre ABC 40	6 kg	9 kg
LOGISTIQUE		
Dimensions du carton (mm)	185x260x530mm	185x220x676mm
Dimension palette L x l x H	1200x800x1440 mm	
Poids palette chargée	450 kg	515 kg
Nbr d'unité par palette	42 Max	35 Max
STANDARD		
EN 3-7		
EN 13445		
En 3-8		
CE 2014/68/EU		
MED 2014/90/UE		

CARACTERISTIQUES	GB006ABC	GB009ABC	DESIGN
Corps assemblé	24528	24534	
Volume net	7.6 L	10.6L	
Matière du corps	Acier		
Chambre d'expansion	1.6 L	1.6 L	
Matière de la bague	Acier nickelé		
Peinture extérieure	Polyester : RAL 3000		
Revêtement intérieur	Aucun		
Epaisseur	1,5 mm		
Diamètre	170 mm		
Hauteur du corps	423mm	568 mm	
Filetage tête	M74x200		
Pression de service	19,9 bar		
Pression d'épreuve	29 bar		
Pression d'éclatement	80 bar		
Tête montée	24241	24242	
Vanne			
Matière de la tête	Composite (PA6/6T)		
Matière de la bague	ALUMINUM		
Filetage raccord cartouche	M18x150		
Filetage pour tube plongeur	M16x150		
Filetage raccord lance	M16x150		
Filetage raccord du corps	M74x200		
Pression de service max.	30 bar		
Pression d'épreuve	42.9 bar		
Pression d'éclatement	90 bar		
Opercule	24248		
Matière	EPDM		
Diamètre	Ø14 mm - ø8mm		
Pression de déchirement	3 bar		
Cartouche CO2	24244		
Matière de la cartouche	Acier		
Matière de l'écrou	Acier zingué + protection silicone		
Filetage de l'écrou	M18x150		
Revêtement	Peinture polyester		
Masse	150g		
Tube plongeur + Détasseur	24232 + 24215	24233 + 24615	
Epaisseur	2mm	2 mm	
Diamètres extérieur tube	Ø16 mm / Ø8 mm		
Diamètres interne tube	ø12 mm / ø4 mm		
Longueur	406mm/350mm	555mm/450m	
Matière du tube plongeur	PVC		
Matière du tube détasseur	PVC		
Lance complète	24154	25064	
Flexible			
Filetage lance	M16x150		
Diamètre extérieur	21 mm		
Diamètre intérieur	13,2 mm		
Longueur	440 mm	550 mm	
Matière du tuyau	EDPM		
Matière des bagues serties	Aluminium		
Pression de service	23 bar / 20°C		
Pression d'épreuve	32.9 bar / 20°C		
Pression d'éclatement	69 bar / 20°C		
Soufflette / robinet d'arrêt			
Matière du corps	PA6		
Matière du ressort	Inox (1.4571)		
Diffuseur	10090		
Filetage	M16x150		
Diamètre de sortie	Ø 6 mm		
Matière	PP		
Socle / Embase	25073		
Matière	Plastique		
Couleur	Noir		
Diamètre int.	Ø170 mm		
Support mural			
24258			
Matière	Acier		
Revêtement	Peinture – RAL 3000		
Epaisseur	2 mm		

Extincteur 6Kg & 9Kg ABC – Gamme STARK



NOMENCLATURES/CODES INTERNES

Extincteur Type		GB006 ABC	GB009 ABC
N°	Extincteur 6-9 KG STARK ABC	A027722	A027724
1	Corps peint	A027708	A027706
2	Embase Ø170	A029175	
3	Support mural triangulaire	A028257	
4	Tête montée	A027712	A027715
5	Tête montée complète	A029456	A029457
6	Tête Multiplast – ABC (Jaune)	A028703	
7	Cartouche CO2 150g	A027652	
8	Tube dévasseur	A027649	A027650
9	Collier à serrer	A001304	
10	Protection tube dévasseur Ø8	A032212	
11	Tube plongeur	A027647	A027648
12	Diffuseur jaune	A021871	
13	Lance L/KG - Multiplast	A027613	A029343
14	Joint torique Ø13,2 x Ø1,78	A028745	
15	Opérucule déchirable de sécurité	A026394	